



VINCLIC STANDARD

- > Komfort- und Trittschalldämmunterlage mit glatter Oberfläche (genadelte Spezialfolie) für schwimmend verlegbare LVT-Designbeläge mit Click-System. Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentierten Räumen.
- > Comfort Underlay with a special smooth surface (needled foil) for floating installation of LVTs with click system. Made of up to 90% natural raw materials. Highest compressive strength CS for installation in high frequented areas.
- > Sous-couche avec surface lisse pour les revêtements de sol vinyles avec le système de clic. Jusqu'à 90% de composants naturels. Le plus haut niveau de la résistance à la charge CS, pour les pièces à grand trafic.
- > Comfortevole sottofondo con speciale superficie liscia (foglio agugliato) per l'installazione di LVT flottante con sistema di incastro a click. Fatto fino al 90% di materie prime naturali. Massima resistenza alla compressione CS per l'installazione nelle camere ad alta intensità di traffico.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beim Verlegen des Oberbodens auf mineralischen Untergründen wählen Sie Unterlage mit Dampfbremse, oder für Produkte ohne Feuchteschutz wählen Sie Aquastop Folie.



ALU-Fugendichtband

VINCLIC STANDARD

EAN: 4 033 805 019 829

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Material / Material / Matériau / Materiale: **PUM + PET**

Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametri tecnici

| MMFA | | Wert / Value Valeur / Valore | | Einheit / Unit Unité / Unità | Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metodo di Prova |
|------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---|
| T | Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Spessore | 1,4 | +/- 0,10 | [mm] | PN-EN 823:2013 |
| L | Länge / Length / Longueur / Lunghezza | 8500 | +/- 5% | [mm] | PN-EN 822:2013 |
| W | Breite / Width / Largeur / Larghezza | 1000 | +/- 5% | [mm] | PN-EN 822:2013 |
| AW | Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Massa di superficie | 1,400 | +/- 10% | [kg/m ²] | EN ISO 23997:2012 |
| RWS | Gehrschall / Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Riduzione del riverbero camminamento | 6 | +/- 2 | [%] | EN 16205:2013 / TS 16354:2013 |
| IS | Trittschall / Impact sound improvement / Gain en bruits de choc / Riduzione del calpestio | 14 | +/- 2 | [dB] | EN ISO 10140:2007 |
| CS | Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength compression / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione | 400 | +/- 10% | [kPa] | EN ISO 3386:2000 / EN 826:2013 |
| CC | Statische Druckfestigkeit / Static compressive strength / Contrainte statique permanente / Resistenza alla compressione statica | - | - | [kPa] | EN 1606:2013 |
| DL | Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Resistenza alla compressione dinamica | - | - | [cycles] | EN 13793:2014 |
| PC | Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Compensazione dislivelli | 0,45 | +/- 10% | [mm] | CEN TS 16354:2013 |
| TR | Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resistance / Résistance thermique / Resistenza termica | 0,009 | +/- 0,003 | [m ² K/W] | EN 12664:2002 |
| SD | Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur sD / Valore sD | >75 | - | [m] | EN 12086:2013 |
| RLB | Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Sollecitazione d'urto | - | - | [mm] | EN 438-2:2016 |
| RTF | Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Classe di resistenza al fuoco | Bfl - s1 | - | - | EN 13501-1:2010 |

Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametri logistici

| | Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Unità di imballaggio | Palette / Pallet / Palette / Bancale |
|---|---|---|
| Form / Form / Forme / Forma | Rolle / Roll / Rouleau / Rotolo 8,5 m ² | 340 m ² |
| Gewicht / Weight / Poids / Peso | 12,1 kg +/- 10% | 512 kg +/- 10% |
| Abmessung / Sizes / Dimensions / Dimensioni | 130x130x1000 mm | 1200x800x1200 mm |

Andere / Other / Autres / Altri

| | |
|---|---------------------|
| Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Codice doganale | 39211310 |
| Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Codice dei rifiuti | 170604 |
| Recycling / Recycling / Recyclage / Riciclaggio | ja / yes / oui / si |
| Zulassung / Approvals / Certifications / Certificazioni | Z-158.10-220 |

